LECTOR ÓPTICO

SUNMI SCANNER

reddot design award
winner 2019

Lector de Código QR 2D

Pago Mobile

Antigolpes

Alámbrico

compatibilidad
Windows/iOS/ Android/Linux

Sensor de imágen
CMOS

Dimensiones
160mm*95mm*71mm

Accesorios adicionales
Cable USB, estuche con soporte para cinturón

Luz
Led blanca

Adaptador
Voltaje de operación: DC5V 5%
Operación actual: <500mA

Configuración operacional
Temperatura: - 10°C - 50°C / Humedad: 10% - 80%

Método de notificación
vibración, sonido, luz led

Foco
Luz LED 625nm roja

Fidelidad de ángulo
45° Horizontal
34° Vertical

Contraste de símbolos
>30%

Configuración de recarga: 5°C- 40oC / Humedad: 10% - 90 %

Precisión
≤ 3mil

Sensibilidad
Inclinado ±50° / Rotatorio 360° / Declinado ±50°

Reconocimiento de códigos
1D：Code128, U C/EAN-128,AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey,RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand
2D：PDF417, QR Code, Data Matrix

Resistencia
temperatura de operación: -10**°C**~50**°C**
temperatura de almacenamiento: -40**°C**~70**°C**
Humedad: 5%~95%（sin condensación）
protección electrostática: ±8kV（carga indirecta）

Puertos
1x USB tipo A